

複写サービス標準仕様書

- 1 契約期間等 平成25年 10月 1日 ~ 平成28年 9月30日(36ヶ月)
- 2 設置場所等
- (1) 宮城県立がんセンター2階 第一医局
(2) 設置場所及びコンセント位置は別紙1「事務所内配置図」のとおり
(3) コンセント使用可能電力等… 100 V 30 A
- 3 設置時期 平成25年 9月24日 ~ 9月27日
- 4 数量 1 台
月間想定複写枚数 35,000 枚
- 5 保守サービス等
- (1) 複写機設置初期における適切な操作方法の指導。
(2) 複写機が常時正常な状態で稼働し得るための月1回の点検調整。
(3) 複写サービスに必要な消耗品(コピー用紙を除く)の円滑な供給。
(4) 故障等のため修理の要請があった場合には、概ね60分以内に訪問対応し、速やかに正常な状態に回復させること。
- 6 機器の設置等
ネットワークプリンタ及びネットワークスキャナーについては、局内に設置済のLANに接続するとともに、各端末で使用できるよう設定すること。
- 7 機器の仕様等

機 能	性 能 等
複写方式	デジタル方式
複写サイズ	A3~A5, はがき
複写速度	65枚~/分(A4ヨコ)
解像度	書込時 600dpi×600dpi 以上
ズーム	25~400%以上(倍率の任意設定可)
ウォームアップタイム	30秒以内
ファーストコピー	4秒以内(A4ヨコ)
給紙方式	自動給紙トレイ4段+手差し+大容量トレイ (うち1,000枚以上2段以上)
給紙容量	最大 6,000枚以上
自動両面原稿装置	有(原稿を反転させることなく1パス両面スキャンが可能)
フィニッシャー	ステーブル及びパンチ機能を有すること
ネットワークプリンター	出力解像度 600dpi 以上 メモリー 128MB 以上 対応OS Windows7, 8 認証プリント 可能(パソコンからの出力時に本体の操作により出力や削除ができる)
インターフェース	100Base-TX/10Base-T
ネットワークスキャナー	メール送信が可能であること ファイルフォーマット TIFF/PDF 読込速度 65枚/分以上(A4ヨコ)
ファックス	有
占有寸法	幅 1,900mm × 奥行 900mm 以内
環境基準	宮城県環境物品等調達方針適合 国際エネルギースタープログラム適合

- 8 その他
- (1) 入札金額は、上記「4. 月間想定複写枚数」を使用した場合の複写1枚当りの金額とし、消費税は含まないものとする。
(2) 入札書には、別紙「入札単価積算資料」を必ず添付すること。